

## Vorschlag für Leistungstext :

---

### **SS-01 Schachtabdecksystem für Kanal- und Straßenbau**

Komplette Dienstleistung mit Einsetzen von Schachtrahmen

Pos. St. **Schachtabdeckungen einsetzen im Bohrverfahren mit Schachtabdecksystem SS-01 der Firma :**  
**SHARK GmbH & Co.KG**  
**Hohe Warth 16, 32052 Herford,**  
**Fon : 0 52 21 / 7 40 07 – Fax : 0 52 21 / 7 45 10**

- Prov. Schachtabdeckplatte SS-01 vorhalten, anliefern und auflegen
- **Abdecksystem mit einer eingebauten Reinigungsöffnung**
- max. Tiefenlage des Systems : 28 cm
- Zylinderanpassung an die Asphaltlagen beim Asphalteinbau
- SS-01 System DN 850 mm ausbohren, nach Herstellung aller Asphaltlagen  
(Bei Schachtöffnung 800 mm ist hier die Bohrung 1100 mm zu wählen)
- Bohrkern ausheben, Asphalt entsorgen, Säuberung der SS-01 Systeme
- gelagerten Schachtabdeckungsrahmen säubern, entrostet und mit einer Haftbrücke vorstreichen
- Schachtrahmen in plastischen Mörtel (min. 15 mm stark) einsetzen

Mörtel : kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei  
Druckfestigkeit ca. 11 N/mm<sup>2</sup> nach 30 Minuten und  
ca. 55 N/mm<sup>2</sup> nach 7 Tagen

- Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und Schachtrahmen mit Gießmörtel gleicher Qualität, wie zuvor beschrieben, ausfüllen bis ca. 40 mm unter Oberkante Asphaltbetondecke
- Schachtsohle und Berme säubern
- Deckel einlegen und Schmutzfänger einhängen
- Einbau einer plastoelastischen wasserdichten Oberfläche im Heißeinbau, 40 mm stark, im Bereich des Arbeitsraumes, Druckfestigkeit ca. 10 N/mm<sup>2</sup>, optisch angepaßt zur Asphaltfläche.

**Hinweis:**

**Das Abdecksystem muss über eine verschließbare Reinigungsöffnung verfügen !  
Die Schachtsohle muss in jeder Bauphase für Spülgeräte und Kamera erreichbar sein !**

Pos St. Betonausgleichsringe nach DIN 4034 Teil 2, DN 625 mm liefern und einbauen in plastischen Auflagermörtel min. 15 mm stark, Arbeitsraum mit Gießmörtel verfüllen, Mörtelqualität wie zuvor beschrieben  
Bauhöhe: **4 cm**, als Zulage zur vorherigen Position.  
(Bei anderen Bauhöhen wie 6, 8, 10, 12 oder 15 cm Text entsprechend wiederholen)

Pos St. Begu-Schachtabdeckung D 400 rund mit dämpfender Einlage im Deckel, Kennmaß 610 mm, frei Baustelle liefern, incl. schwerem, verzinkten Schmutzfänger, als Zulage zur vorherigen Position.  
(Genauere Angaben hinzufügen, z.B. Einstieghilfe, doppelte Einlage, Belüftung, andere Belastungsklassen oder besonderes Produkt einer Firma)